

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку системы капельного орошения и других материалов для АВП “Ак Суу Халмион”. ЛОТ-5

В рамках программы STREAM, реализуемой организацией Acted и финансируемой Европейским Союзом и фондом PATRIP, в Кыргызстане были определены два уязвимых района к изменению климата: Лейлекский и Кадамжайский районы Баткенской области в пределах трех целевых водных бассейнов: Ак Суу (Шахимардан), Исфайрамсай и Козу-Баглан.

С целью усиления адаптации к изменениям климата данная заявка была отобрана комиссией для реализации мер и технологий водосбережения в целевых сообществах Баткенской области. Эти объекты также будут служить демонстрационными площадками для местных сообществ, с целью стимулирования внедрения технологий водосбережения в рамках сообществ.

Проект направлен на внедрение систем капельного орошения, создание новых демонстрационных участков и выращивание винограда и других саженцев на общей площади 0,13 гектара. Основная цель — повысить эффективность и устойчивость управления водными ресурсами на уровне домохозяйств, что в конечном итоге будет способствовать долгосрочной устойчивости и устойчивому развитию сельских сообществ. Реализуя эти инновации, проект стремится улучшить сельскохозяйственную продуктивность, оптимизировать использование воды и помочь местным фермерам внедрить климатически ориентированные практики, способствующие экологической устойчивости и экономической стабильности.

ПРИЛОЖЕНИЕ-1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

на поставку системы капельного орошения и других материалов АВП “Ак Суу Халмион”
Исхак Полот Ханского АА Кадамжайского района Баткенской области.

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость	Сроки поставки до места назначения
1	2	3	4	5	6	7
1	Емкость пластиковая двухслойная на 5,0тн (5,0м3) (Вертикальная или горизонтальная, двухслойная)	шт	1			20 дней
2	Монтаж капельной системы	комплексно	154			20 дней
3	Уголок стальной 50х50мм, t=5мм для шпаллерных стоек между бетонными стойками	м	900			20 дней
4	Проволока оцинкованная d=2,8мм для виноградных шпаллер	кг	40			20 дней
5	Краска по металлу -черная, для покраски шпаллерных стоек из металла	кг	10			20 дней
6	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 d=50 мм, t=4,6мм	м	70			
7	Фильтр сетчатая d=50 мм,с компрессионными муфтами для соединения с ПЭ трубой d=50мм	шт	1			20 дней
8	ПЭ Вентиль d=50 мм (обжимный)	шт	3			20 дней
9	ПЭ Тройник (50х50х50) компрессионный, обжимный	шт	1			20 дней
10	ПЭ уголок (отвод) 50х50 мм (90 градус)	шт	3			20 дней

11	ПЭ заглушки d=50мм	шт	2			20 дней
12	Старт кран, ПЭ (к капельным трубам d=16мм внутр), с поджимной гайкой и резиновым уплотнителем	шт	15			20 дней
13	Тройник (отвод) для кап трубам d=15мм внутр.	шт	15			20 дней
14	Уголки (отвод на 90град) ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм).	шт	30			20 дней
15	Капельная труба из ПЭ, "Слепая" (без эмиттера) с внутренним диаметром 15мм.	м	1000			20 дней
16	Капельницы регулируемые из ПЭ	шт	450			20 дней
17	Заглушка круглая, пластиковая для капельных труб d=15мм	шт	30			20 дней
	НДС					
	Всего с НДС					

Примечание: Цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи, доставка до места назначения и другие затраты. Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара, сертификаты на товары в офис Покупателя после поставки.

- В графе «сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения;
- Общая стоимость должна указываться с учетом доставки до пункта назначения;
- Место поставки город с Шады Исхак Полот Ханского АА Кадамжайского района Баткенской области..



ПРИЛОЖЕНИЕ-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку системы капельного орошения и других материалов. для АВП “Ак Суу Халмион” Исхак Полот Ханского АА Кадамжайского района Баткенской области.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ		
Лот № 5		
1. Емкость пластиковая на 5,0тн (5,0м3)		
Общая информация		
Количество	1 шт	 
Тип	Пластиковая для воды, вертикальная или горизонтальная двухслойная	
Объем	5000 литров	
Высота	225см	
Диаметр	192см	
Диаметр крышки	40 – 50см	
Цвет	Синий	
3. Уголок стальной 50 x 50, t=5мм		
Общая информация		
Количество	900 м	
Тип	Уголок стальной, равнополочный, горячекатанный	
Размер полки	50 x 50 мм,	
Толщина	5мм	
Упаковка	В деревянных поддонах	
4. Проволока оцинкованная, гладкая d=2,8мм		
Общая информация		
Количество	40кг	
Тип	Проволока вязальная оцинкованная	
Профиль	Гладкая	
Диаметр	2,8мм	
Упаковка	В бухтах	
5. Краска по металлу		

Общая информация		
Количество	10кг	
Тип	Краска по металлу и ржавчине	
Назначение	Для защиты внутренних и наружных металлических поверхностей	
Вид	Быстросохнущая, гладкая	
Цвет	Черная	
Упаковка	В жестяных банках 3 или 5литров	
6. Полиэтиленовая труба d=50мм		
Общая информация		
Количество	70м	
Тип	Из полиэтилена, овальная, для поливной воды	
Класс полиэтилена	(NDPE). ПЭ100, SDR11	
Наружный диаметр	50мм	
Толщина стенки	4,6мм	
Упаковка	В рулоне	
7. Фильтр сетчатая d=50мм.		
Общая информация		
Количество	1 шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для очистки поливной воды.	
Диаметр соединения трубкам	50мм	
Очищающий элемент	Сетчатая	
Максимальное давление	5 бар	
Комплектация	С компрессионными муфтами для соединения ПЭ трубой d=50мм	
Упаковка	Заводская	
8. ПЭ Вентиль d=50мм, компрессионная (кран шаровой муфта-муфта).		
Ощая информация		
Количество	3шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная), проходная	
Назначение	Для соединения полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	16 бар	
Упаковка	Заводская	

9. ПЭ тройник компрессионная 50 x50 x 50 мм.

Общая информация

Количество	1шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная)	
Назначение	Для полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	10 бар	
Упаковка	Заводская	

10. Угол (на 90 градус) 50мм.

Общая информация

Количество	3шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам.	
Назначение	Для соединения ПЭ труб	
Диаметр	50x50мм, обжимный	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	

11. Заглушка d=50мм для ПЭ трубы.

Общая информация.

Количество	2шт	
Тип, класс, назначение	Для заглушки ПЭ трубы d=50мм, из пластика.	
Форма	Круглая	
Цвет	Любая	
Фиксация	Изнутри трубы, ребрами заглушки	
Упаковка	Заводская	

12. Кран стартовый для капельной ленты

Общая информация

Количество	15 шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. С поджимной гайкой и резиновым уплотнителем диаметром 16мм.	
Назначение	Для соединения капельной трубы dвн =16мм с магистральной ПЭ трубой.	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	

Упаковка	В пластиковых мешках	
13. Тройник соединительный «ЕРШ» 16x16x16 мм		
Общая информация		
Количество	15шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам..	
Назначение	Для соединения капельных труб dвн=16мм	
Диаметр	16x16x16мм	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
14. Уголок (на 90 градус) 16мм.		
Общая информация		
Количество	30шт	 
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам..	
Назначение	Для соединения капельных труб d=16мм	
Диаметр	16x16мм	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
15. Полиэтиленовая труба d=15мм (внутр)		
Общая информация		
Количество	1000м	
Тип	Капельная труба из ПЭ, "Слепая" (без эмиттера) с внутренним диаметром 15мм.	
Класс полиэтилена	NDPE.	
Внутр. диаметр	15мм	
Толщина стенки	1,0-1,1мм	
Упаковка	В рулоне	
16. Регулируемые капельницы.		
Общая информация.		
Количество	450	
Тип	Для капельного полива растений	
Материал изделия	Пластик, устойчивая к ультрафиолету	
Цвет	Синий	
Состояние	новое	

Упаковка	Заводская	
17. Заглушка круглая, пластиковая для полиэтиленовых труб =15мм		
Общая информация		
Количество	30 шт	
Тип	Внутренняя пластиковая заглушка	
Материал изделия	Пластик, устойчивая к ультрафиолету	
Внешний диаметр	15мм	
Цвет	Черный или синий	
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.		
Требования к упаковке: Все материалы в заводских упаковках должны штабелированы и обвязаны при транспортировке.		
Поставка: в течение 10 дней		
Перед поставкой (отправкой) материалов потребителю Поставщик предварительно и в обязательном порядке согласует с Заказчиком для сверки партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.		

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).

Наименование Поставщика:

Ф.И.О. Руководителя организации

Подпись / Печать организации

Адрес: _____

Контактное лицо:

Тел: _____

Эл. Почта:

Дата: _____

Автор данного технического задания инженер Баткенского офиса Acted – Абдихалил Мадимаров. В случае возникновения вопросов можете связаться по: email: abdikhalil.madimarov@acted.org или по номеру: +996770701033, +996773208860