

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку системы капельного орошения и других материалов для ИП Исакова Акылбека. ЛОТ-6

В рамках программы STREAM, реализуемой организацией Acted и финансируемой Европейским Союзом и фондом PATRIP, в Кыргызстане были определены два уязвимых района к изменению климата: Лейлекский и Кадамжайский районы Баткенской области в пределах трех целевых водных бассейнов: Ак Суу (Шахимардан), Исфайрамсай и Козу-Баглан.

С целью усиления адаптации к изменениям климата данная заявка была отобрана комиссией для реализации мер и технологий водосбережения в целевых сообществах Баткенской области. Эти объекты также будут служить демонстрационными площадками для местных сообществ, с целью стимулирования внедрения технологий водосбережения в рамках сообществ.

Проект направлен на улучшение технологий водосбережения и климатоадаптивных сельскохозяйственных практик в Кадамжайском районе путем внедрения систем капельного орошения и посадки саженцев яблонь, вишен и персиков. Помимо этих мероприятий, инициатива будет сосредоточена на повышении местных знаний через создание демонстрационных участков. Эти участки будут служить практическими примерами для сообщества, демонстрируя преимущества водозэффективного орошения и устойчивых к климатическим изменениям сельскохозяйственных технологий. Вовлекая население в практическое обучение, проект позволит ему освоить устойчивые сельскохозяйственные практики и повысить устойчивость к изменениям климата.

ПРИЛОЖЕНИЕ-1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

на системы капельного орошения и других материалов ИП “Исаков Акылбек”
Орозбековского АА Кадамжайского района Баткенской области.

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость	Сроки поставки до места назначения
1	2	3	4	5	6	7
1	Емкость пластиковая двухслойная на 5,0тн (5,0м3)(вертикальная или горизонтальная, двухслойная)	шт	1			20 дней
2	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 d=32 мм, t=2,0мм	м	380			20 дней
3	Полиэтиленовый вентиль d=32мм (обжимный)	шт	3			20 дней
4	Полиэтиленовый вентиль d=50мм (обжимный)	шт	1			20 дней
5	Фильтр сетчатая d=50 мм,с компрессионными муфтами для соединения с ПЭ трубой d=32мм	шт	1			20 дней
6	Полиэтиленовый тройник 50мм x 32 x 50мм (обжимный)	шт	1			20 дней
7	Полиэтиленовый тройник 32мм x 50 x 32мм (обжимный)	шт	1			20 дней
8	Полиэтиленовый тройник 32мм x 32 x 32мм (обжимный)	шт	2			20 дней
9	Полиэтиленовый переходник (отвод на 90град.) 32мм x 50мм (обжимный)	шт	1			20 дней

10	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 d=50 мм, t=4,6мм	м	120			20 дней
11	Старт кран, ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм), с поджимной гайкой и резиновым уплотнителем	шт	20			20 дней
12	Тройники, ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм)	шт	20			20 дней
13	Уголки (отвод на 90град) ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм)	шт	40			20 дней
14	Капельная труба из ПЭ, "Слепая" (без эмиттера) с внутренним диаметром 15мм	м	1200			20 дней
15	Капельницы регулируемые	шт	350			20 дней
16	Заглушка круглая, пластиковая для капельных труб =15мм	шт	42			20 дней
17	Заглушка круглая, пластиковая для полиэтиленовых труб =50мм	шт	6			20 дней
18	Насос самовсасывающая, поверхностная, 2,2квт. 220В, 8-10м ³ /час, крыльчатка- винтовая бусерная всасывающий патрубок- 25мм.	шт	1			20 дней
19	Габионовые сетки В=1,7мм -2,2мм высота 1,5метр размер ячейки 10х12	м	250			20 дней
20	Уголок 50х50х5 мм.	м	288			20 дней
21	Колючая проволока, 2мм	м	400			20 дней
	НДС					
	Всего с НДС					

Примечание: Цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи, доставка до места назначения и другие затраты.

Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара, сертификаты на товары в офис Покупателя после поставки.

- В графе «сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения;
- Общая стоимость должна указываться с учетом доставки до пункта назначения;
- Место поставки село Ондуруш Орозбековского АА Кадамжайского района Баткенской области.



ПРИЛОЖЕНИЕ-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку материалов. для ИП “Исаков Акылбек” Орозбековского АА Кадамжайского района Баткенской области.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ		
Лот № 6		
1. Емкость пластиковая на 5,0тн (5,0м3)		
Общая информация		
Количество	1 шт	 
Тип	Пластиковая для воды, вертикальная или горизонтальная двухслойная	
Объем	5000 литров	
Высота	225см	
Диаметр	192см	
Диаметр крышки	40 – 50см	
Цвет	Синий	
2. Полиэтиленовая труба d=32мм		
Общая информация		
Количество	380м	
Тип	Из полиэтилена, овальная, для поливной воды	
Класс полиэтилена	(NDPE). ПЭ100, SDR11	
Наружный диаметр	32мм	
Толщина стенки	2,0мм	
Упаковка	В рулоне	
3. ПЭ Вентиль d=32мм, компрессионная (кран шаровой муфта-муфта).		
Ощая информация		
Количество	3шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная), проходная	
Назначение	Для соединения полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	16 бар	

Упаковка	Заводская	
4. ПЭ Вентиль d=50мм, компрессионная (кран шаровой муфта-муфта, обжимный).		
Ощая информация		
Количество	1шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная), проходная	
Назначение	Для соединения полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	16 бар	
Упаковка	Заводская	
5. Фильтр сетчатая d=50мм.		
Общая информация		
Количество	1 шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для очистки поливной воды.	
Диаметр соединения трубкам	50мм	
Очищающий элемент	Сетчатая	
Максимальное давление	5 бар	
Комплектация	С компрессионными муфтами для соединения ПЭ трубой d=50мм	
Упаковка	Заводская	
6. ПЭ тройник компрессионная 50 x32 x 50 мм.		
Общая информация		
Количество	1шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная)	
Назначение	Для полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	10 бар	
Упаковка	Заводская	
7. ПЭ тройник компрессионная 32 x50 x 32 мм.		
Общая информация		
Количество	1шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная)	
Назначение	Для полиэтиленовых труб	

Максимальное давление	10 бар	
Упаковка	Заводская	
8. ПЭ тройник компрессионная 32 x32 x 32 мм.		
Общая информация		
Количество	2шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная)	
Назначение	Для полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	10 бар	
Упаковка	Заводская	
9. ПЭ переходник (отвод на 90 градус) с 32мм на 50мм, обжимный.		
Общая информация		
Количество	1шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам.	
Назначение	Для соединения ПЭ труб	
Диаметр	50x50мм, обжимный	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
10. Полиэтиленовая труба d=50мм		
Общая информация		
Количество	120м	
Тип	Из полиэтилена, овальная, для поливной воды	
Класс полиэтилена	(NDPE). ПЭ100, SDR11	
Наружный диаметр	50мм	
Толщина стенки	4,6мм	
Упаковка	В рулоне	
11. Кран стартовый для капельной ленты		
Общая информация		
Количество	20 шт	

Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. С поджимной гайкой и резиновым уплотнителем диаметром 16мм.	
Назначение	Для соединения капельной трубы $d_{вн}=16\text{мм}$ с магистральной ПЭ трубой.	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
12. Тройник соединительный «ЕРШ» 16x16x16 мм		
Общая информация		
Количество	20шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам..	
Назначение	Для соединения капельных труб $d_{вн}=16\text{мм}$	
Диаметр	16x16x16мм	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
13. Уголок (на 90 градус) 16мм.		
Общая информация		
Количество	40шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам..	
Назначение	Для соединения капельных труб $d=16\text{мм}$	
Диаметр	16x16мм	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
14. Полиэтиленовая капельная труба $d=15\text{мм}$ (внутр)		
Общая информация		
Количество	1200м	
Тип	Капельная труба из ПЭ, "Слепая" (без эмиттера) с внутренним диаметром 15мм.	
Класс полиэтилена	NDPE.	
Внутр. диаметр	15мм	
Толщина стенки	1,0-1,1мм	
Упаковка	В рулоне	

15. Регулируемые капельницы.

Общая информация.

Количество	350	
Тип	Для капельного полива растений	
Материал изделия	Пластик, устойчивая к ультрафиолету	
Цвет	Синий	
Состояние	новое	
Упаковка	Заводская	

16. Заглушка круглая, пластиковая для капельных труб =15мм

Общая информация

Количество	42 шт	
Тип	Внутренняя пластиковая заглушка	
Материал изделия	Пластик, устойчивая к ультрафиолету	
Внешний диаметр	15мм	
Цвет	Черный или синий	

17. Заглушка d=50мм для ПЭ трубы.

Общая информация.

Количество	6шт	
Тип, класс, назначение	Для заглушки ПЭ трубы d=50мм, из пластика.	
Форма	Круглая	
Цвет	Любая	
Фиксация	Изнутри трубы, ребрами заглушки	
Упаковка	Заводская	

18. Автоматический винтовой бустерный насос.

Общая информация.

Количество	1шт	
Тип, класс, назначение	Колодезный, поверхностный насос для воды, Самовсасывающая с заливой воды в бачок насоса.	
Рабочее напряжение	220 В, однофазный, 50Гц	
Мощность двигателя	2200 Ватт	
Обмотка двигателя	медная	
Глубина всасывания	30м	
Высота подъема	100м	
Производительность	8,8 м3/час	
Всасывающий патрубок	25мм	
Выходящий патрубок	25мм	
Упаковка	Заводская	

19. Габрионовые сетки B=1,7мм -2,2мм высота 1,5метр размер ячейки 10x12



Общая информация

Количество	250м
Тип	Крученая, оцинкованная
Диаметр проволоки	2,2мм
Размер ячейки	10 -12 см
Высота сетки	1,7м

20. Уголок стальной 50 x 50, t=5мм



Общая информация

Количество	165 м
Тип	Уголок стальной, равнополочный, горячекатанный
Размер полки	50 x 50 мм,
Толщина	5мм
Упаковка	В деревянных поддонах

21. Колючая проволока, 2мм

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Требования к упаковке: Все материалы в заводских упаковках должны штабелированы и обвязаны при транспортировке.

Поставка: в течение 10 дней

Перед поставкой (отправкой) материалов потребителю Поставщик предварительно и в обязательном порядке согласует с Заказчиком для сверки партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).

Наименование Поставщика: _____

Ф.И.О. Руководителя организации

Подпись / Печать организации

Адрес: _____

Контактное лицо: _____

тел.: _____



Эл. Почта: _____

Дата: _____

Автор данного технического задания инженер Баткенского офиса Acted – Абдихалил Мадимаров. В случае возникновения вопросов можете связаться по: email: abdikhalil.madimarov@acted.org или по номеру: +996770701033, +996773208860