

**Технические требования
по монтажу кабеля UTP ОАО «Оптима Банк»**

1. Требования к качеству работ при монтаже локальной сети Банка.

1.1 Кабели в пределах помещения должны быть проложены в кабельных коробах.

1.2 Кабель локальной сети UTP должен быть 8-ми жильным, цвет кабеля - серый или белый.

1.3 Кабели UTP должны соответствовать одному из стандартов ISO/IEC 11801 или TIA/EIA-568-A категории не ниже 5е, при необходимости может использоваться кабель категории 6, преимущественно бренд SHIP.

1.4 Кабели UTP должны быть подключены и обжаты с двух концов коннекторами.

1.5 Длина нескрученной части кабеля UTP в каждом помещении должна быть в пределах от 2.5м до 5 м.

1.6 Допускается прокладка кабелей охранной сигнализации и/или видеонаблюдения в коробе совместно с кабелями локальной и телефонной сетей, при этом цвет кабеля охранной сигнализации и видеонаблюдения должен отличаться по цвету от кабеля ЛВС.

1.7 От коммутационного шкафа на этаже в серверной комнате здания до кабинета директора должны идти по 2 шт. UTP межсегментные соединения.

№пп	Наименование услуг, работ, материалов	Ед.измерения, М,	Стоимость за 1 ед., сом	Сумма, сом
1	Кабель UTP cat 5е, 4х2х0,52	1200		
2	Монтажные работы по прокладке UTP кабеля	1200		
			Итого	

Начальник Отдела охраны УБ ОАО «Оптима Банк»

Кашкараев Д.А.

