

**Лот №2: Поставка промышленного увлажнителя воздуха в Чон-Алайский и
Кыргыз-Атинский айыл окмоту, Ошской области**

- **Технические характеристики промышленного увлажнителя воздуха ЭКОНАУ УЗА-8**

Технические характеристики промышленного увлажнителя воздуха ЭКОНАУ УЗА-8

Параметр	Ед.изм.	Значение
Производительность (зависит от условий эксплуатации)	кг/час	8-10
Ультразвуковые излучатели / мембран на излучателе	шт	2/10
Диаметр патрубков подвода и отвода воды	дюйм	1/2"
Диаметр воздухопроводов	мм	125
Объем прокачиваемого воздуха	м3/ч	242
Объем емкости с водой	литр	50
Минимальное время работы от емкости	час	3,5
Потребляемая мощность	Вт	800
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220
Диаметр частиц водяного тумана	мкм	1 - 5
Диапазон рабочих температур модуля увлажнителя	оС	1...+50
Диапазон поддерживаемой влажности	% RH	10...99
Материал корпуса		пищевая нержавеющая сталь AISI304
Габариты модуля увлажнения с модулем управления ДхШхВ	мм	500x305x410
Вес модуля увлажнения с модулем управления (без воды)	кг	20
Габариты увлажнителя в упаковке ДхШхВ	мм	900x350x350
Вес увлажнителя в упаковке	кег	29

Комплектация:

Гарантия год 1

Модуль увлажнения шт. 1

Модуль управления шт. 1

Модуль автономной работы шт. 1

Контроллер влажности (МКУ) 1

Датчик влажности шт. 1

Соединительная гильза шт. 2

Отвод воздуховода шт. 2

Шланг гибкий для подачи воды шт. 2

Кран шаровой шт. 1

Кабель сетевой шт. 1

Лента изоляционная шт. 1

Ящик упаковочный шт. 1

Паспорт, руководство по эксплуатации шт. 1

➤ Село Дароот-Коргон, Чон-Алай айыл окмоту, Чон-Алайский район, Ошская область

№	Оборудование	Комплектация
1	Промышленный увлажнитель воздуха ЭКОНАУ УЗА-8	2 компл

- **Технические характеристики промышленного увлажнителя воздуха ЭКОНАУ УЗА-4**

Параметр	Ед.изм.	Значение
Производительность (зависит от условий эксплуатации)	кг/час	4-7
Ультразвуковые излучатели / мембран на излучателе	шт	1/10
Диаметр патрубков подвода и отвода воды	дюйм	1/2"
Диаметр воздухопроводов	мм	125
Объем прокачиваемого воздуха	м3/ч	242
Объем емкости с водой	литр	19
Минимальное время работы от емкости	час	2,5
Потребляемая мощность	Вт	400
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220
Диаметр частиц водяного тумана	мкм	1 - 5
Диапазон рабочих температур модуля увлажнителя	оС	1...+50
Диапазон поддерживаемой влажности	% RH	10...99
Материал корпуса		пищевая нержавеющая сталь AISI304
Габариты модуля увлажнения с модулем управления ДхШхВ	мм	500x305x410
Вес модуля увлажнения с модулем управления (без воды)	кг	16,5
Габариты увлажнителя в упаковке ДхШхВ	мм	900x350x350
Вес увлажнителя в упаковке	кег	25,5
Страна производитель		Россия

Комплектация:

Гарантия год 1

Модуль увлажнения шт. 1

Модуль управления шт. 1

Модуль автономной работы шт. 1

Контроллер влажности (МКУ) 1

Датчик влажности шт. 1

Соединительная гильза шт. 2

Отвод воздуховода шт. 2

Шланг гибкий для подачи воды шт. 2

Кран шаровой шт. 1

Кабель сетевой шт. 1

Лента изоляционная шт. 1

Ящик упаковочный шт. 1

Паспорт, руководство по эксплуатации шт. 1

➤ Село Кара-Кой, Кыргыз-Ата айыл окмоту, Ноокатский район, Ошская область

№	Оборудование	Комплектация
1	Промышленный увлажнитель воздуха ЭКОНАУ УЗА-4	4 компл