

132	Смеситель для кухни PMC SL140-999F, о40 Характеристики Упаковка коробка Размер упаковки 365x165x65 мм Страна изготовления Россия Материал цинк Цвет хром Артикул у производителя SL140-999F Вес 1200 г Вид излива С-излив Диаметр картриджа 40 Высота излива средней высоты Назначение для кухни Место установки классический Подводка гибкая подводка Монтаж внешний монтаж Отверстие для монтажа 1 Тип картриджа исковой Управление однорычажный	шт	100
133	Моносмеситель для раковины Solone JIK15-A102-A, хром Характеристики товара Общие Торговая марка Solone Артикул 7981919 Сертификат Не подлежит сертификации Страна производитель Россия Упаковка и фасовка В боксе 1 шт. Фасовка по 4 шт. Размер упаковки 30 см x 8 см x 20 см Габариты и вес Размер 15 см x 4 см x 20 см Вес брутто 1.4 кг Особенности Цвет Хромированный Длина излива, мм 101.5 Материал корпуса Цинковый сплав Тип управления Вентильный Тип излива Короткий Вид установки На раковину и столешницу	шт	100
134	ФУМ-ЛЕНТА 19 X 0.12 MM, 15 M VALTEC Характеристика 1 Толщина ленты мм 0,1 0,1 0,12 2 Ширина ленты мм 12 12 19 3 Длина ленты м 10 20 15 4 Диапазон температур °C -20++200 -20++200 -20++200 5 Максимальное избыточное давление в соединяемых трубопроводах МПа 40,0 40,0 40,0 6 Прочность при разрыве МПа 1,5 1,5 1,5 7 Срок годности после изготовления лет 20 20 20 8 Относительное удлинение при разрыве (не менее) % 200 200 200	шт	50

135	<p>Смеситель для душа PMC SL119-003</p> <p>Характеристики Серия: JUMP KIDS Высота защитной сетки: 125 см Максимальный вес пользователя: 45 кг Количество пружин: 25 шт Лестница: Не входит в комплект Цвет: Розовый Габариты Диаметр батута Обозначение (") - дюймы, обозначение (') - футы : 48" (121,92 см) Высота батута: 26 см Размер упаковки: 92 x 38 x 19 см Вес: 11 кг Вес в упаковке: 13 кг</p>	шт	10
136	<p>Шланг металлический, VODA, 1,5 м, арт. VMSH15 (02565)</p> <p>Характеристики Цвет товара хром Длина 150 см Оболочка - металлическая оплетка с силиконом Подключение 1/2"x1/2" Дополнительная информация Предназначен для подачи воды от смесителя к душевой лейке.</p>	шт	50
137	<p>Лейка для душа BOOU F070A</p> <p>Характеристики Лейка для душа. Система легкой очистки от извести. Количество режимов: 1. Цвет корпуса: хром. Диаметр: 100мм Цвет хром Назначение лейка для душа Материал пластик Особенности Система легкой очистки от извести Количество 100 шт.</p>	шт	40
139	<p>СИЛИКОН АКFIX</p> <p>Характеристики Эластичен после высыхания Кислотное отверждение Прекрасная адгезия ко многим строительным материалам и гладким поверхностям Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов Применяется в любое время года Имеет уксусный запах в процессе отверждения</p>	шт	100

141	Унитаз-моноблок напольный Laguraty с сиденьем DP Soft Close, белый, 8612A Характеристики Изделие унитаз Установка напольная Выпуск горизонтальный (универсальный) Безободковый да Высота см 77 Ширина см 39 Глубина см 72.5 Крышка-сиденье в комплекте да, с микролифтом Стилистика дизайна стандарт Угловое изделие нет Форма прямоугольная Быстросъемное сиденье да Функция биде нет Высота чаши 40 см Цвет белый Покрытие антигрязь Гарантия 5 лет Материал фарфор Обл. применения бытовая Управление механическое Сиденье с микролифтом да Скрытая подводка нет Полочка в чаше нет Слив двухрежимный Система антивсплеск есть	шт	15
142	УМЫВАЛЬНИК БЕЛЫЙ Характеристики Цвет белый Материал керамика Длина 39 см. Вес 10,2 кг. Форма полукруглая Ширина 47 см. Монтаж настенный, с пьедесталом Высота 15 см. Страна производитель Россия Тип монтажа подвесной Бренд Sanita Название изделия раковина Отверстие для смесителя есть, 1 по центру Отверстие перелива есть (с кольцом для перелива) Глубина (длина) 39 см	шт	5
143	Водонагреватель для душа Способ нагрева Электрический Нагревательный элемент Трубчатый Объем, л 80 Темп. нагрева, °C +75 Мощность, кВт 2,5 Напряжение сети, В 220 В Плоский бак Да Анод Магниевый Кол-во ТЭНов 1 Защита от перегрева Да Время нагрева, мин 87 Класс энергоэффективности F Покрытие бака Биостеклофарфор Тип установки Вертикальный Подводка Нижняя Диаметр подключения, дюйм 1/2 Управление Механическое Габариты (ВхШхГ), см101х51,4х29 Высота, см101Ширина, см51,4	шт.	2

144	Тройник 87,5° PRO AQUA Comfort Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°C Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 Срок службы: 50 лет Уплотнение: однолепестковое (Ø32, 40) или двухлепестковое (Ø50,110) уплотнение из мягкой резины (тип BL)	шт	50
145	Отвод 87,5° PRO AQUA Comfort Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°C Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 Срок службы: 50 лет Уплотнение: однолепестковое (Ø32, 40) или двухлепестковое (Ø50,110) уплотнение из мягкой резины (тип BL)	шт	50

Техническое задание ЛОТ 2

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во
1	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР ROYAL THERMO VITTORIA B500 Характеристики для радиатора Вес одной секции: 1.65 кг. Теплоотдача одной секции: 1.67 Вт Давление рабочее: 30 Бар Высота: 56 см Ширина: 80 мм Глубина: 80 мм	секция	1500
2	Труба водогазопроводная труба ВГП 20x2,8 ГОСТ 3262-75, 10704-91 Диаметр: 20 мм Размер: 6-9 м Вес: 1.66 кг/м.п. Внутренний диаметр: 20 мм Внешний диаметр: 25.6 мм"	п.м.	300
3	Труба водогазопроводная труба ВГП 15x2,8 ГОСТ 3262-75, 10704-91 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Размер, мм 15x2,8 Вес метра, кг 1.28 Марка стали 3сп(пс) Параметры 8; 10,4	п.м.	50
4	Труба водогазопроводная ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75, 10704-91 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Размер, мм32x3,2 Вес метра, кг3.09 Марка стали3сп(пс) Параметры10,4	п.м.	200
5	Труба водогазопроводная ВГП 50x3,5 ГОСТ 3262-75, 10704-91 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Размер, мм50x3,5 Вес метра, кг4.88 Марка стали3сп(пс) Параметры10,4	п.м.	50

6	Труба водогазопроводная ВГП 76X4,0 ГОСТ 8732-78 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Размер, мм76x4 Вес метра, кг8.29 Марка стали 3сп(пс) Параметры12 м	п.м.	40
7	Труба водогазопроводная ВГП 100x4,5 ГОСТ 8732-78 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Размер, мм100x4,5 Вес метра, кг11.60 Марка стали3сп(пс) Параметры12 м	п.м.	30
8	"Сгон стальной оцинкованный 3/4"" (Ду 20) L=110мм в комплекте ГОСТ 8969-75 ГОСТ фитинга 8969-75 Длина фитинга (L), мм: 110 Наименование фитинга: сгон в комплекте (в сборе) Покрытие фитинга: оцинкованный Размер фитинга: 3/4"" Размер фитинга, Ду: 20"	шт.	500
9	Сгон стальной оцинкованный 3/4" (Ду 15) L=110мм в комплекте ГОСТ 8969-75 ГОСТ фитинга 8969-75 Длина фитинга (L), мм: 110 Наименование фитинга: сгон в комплекте (в сборе) Покрытие фитинга: оцинкованный Размер фитинга: 3/4" Размер фитинга, Ду: 15	шт.	100
10	Резьба стальная 3/4" (Ду 20) L=30мм ГОСТ 3262-75 ГОСТ фитинга 3262-75 Длина фитинга (L), мм 30 Наименование фитинга резьба Покрытие фитинга черный Размер фитинга 3/4" Размер фитинга, Ду 20 Страна происхождения фитинга Россия	шт.	300
	Контргайка стальная 20 мм	шт.	300
	Отвод стальной с длинной резьбой Дн 26,8x2,8 (Ду 20) под приварку ГОСТ 3262-75 Характеристики Вид отвода шовный Покрытие отвода черный Размер отвода, Ду 20 Способ монтажа сварка Толщина стенки отвода 2,8 Размер отвода, Дн 26,8 ГОСТ отвода 3262-75	шт.	300
11	Отвод стальной шовный 90гр Дн 26,8x2,8 (Ду 20) под приварку ГОСТ 3262-75 Характеристики Вид отвода шовный Покрытие отвода черный Размер отвода, Ду 20 Способ монтажа сварка Толщина стенки отвода 2,8 Размер отвода, Дн 26,8 ГОСТ отвода 3262-75	шт.	300