



2025г

№	Наименование затрат	Количество единиц
1	Алюминиевый профиль HD-224 (40x40x3.5)	5
2	Уголок 40 - 90	30
3	40 - M8	5
4	40 - M6	4
5	40 - M5	5
6	40 - M4	4
7	Гайка M8	300
8	Болт Т-образный 40 - M8x35	150
9	Болт Т-образный 40 - M8x20	150
10	4040 Г-образный анкерный соединитель	6
11	Опора D80*M12*L80	4
12	Встроенная алюминиевая ручка	4
13	Петля 4040 утолщенный (50*63, шаг отверстия 30*41	8
14	Замок дверной	2
15	Защелка дверная общая длина 70 мм [нержавеющая сталь 316]	1
16	Крепление упоров	6
17	PLA + пластик для 3Д принтера	4
18	Акриловые листы БЕЛЫЙ	5
19	Акриловые листы ЧЕРНЫЙ	1
20	E3S-GS15N	1
21	Датчик температуры Точность класса А, 3 м	1
22	USB - RS485	1
23	【Внешний зонд с резьбой M20 2M】 485 связь с дисплеем	1
24	Датчик озона RS - 485 100 ppm +дисплей	1
25	Датчик озона с модернизированным эпитаксиальном зондом	1
26	Премиум белый PC12-04 → 5 шт.	2
27	Премиум Белый Премиум Белый PC12-02 → 5 шт.	2
28	Белый PCF 12-02	5
29	Белый PCF 12-04	5
30	PL12-02 нерж.сталь	2
31	PV8 уголок на 90 нерж.	3
32	PV12 уголок на 90 нерж.	3
33	PV16 уголок на 90 нерж.	6
34	Нержавеющая сталь PEG16	4
35	Нержавеющая сталь PEG16-12	2
36	PY-8 нержавеющая сталь	3
37	PY-12 нержавеющая сталь	2
38	PV8 уголок на 90 белый	3
39	PV12 уголок на 90 белый	3
40	PV16 уголок на 90 белый	15
41	304PC12-G04	5
42	PV16 уголок на 90 белый	15

43	304PC12-G04	5
44	304PC16-G04	3
45	ПЛК L02M24R	1
46	Блок питания L02 - 60P	1
47	Температурный модуль L02-4RTD100	1
48	HMI ТК8070H	1
49	Прямой иглодержатель 2P	25
50	Сиденье петледержателя 2P	25
51	2P	20
52	3P	10
53	5P	10
54	4P	10
55	10P	6
56	Генератор озона	1
57	МЕВ0807 деструктор озона 15л/мин	1
58	Трубка для сушки 50*260 мм с быстроразъемным соединением 12 мм	2
59	Гидрофобный политетрафторэтиленовый материал отечественного производства	1
60	ZG1/2-16*12MM	5
61	ZG1/2-8*5MM	4
62	Игольчатый клапан елочка под 12/12	1
63	304 материал патрон 25	4
64	Прокладка ПТФЭ Ф25 Патрон 50,5 мм	10
65	Фитинг DN15 - 25,4 мм	2
66	Муфта - фланец DN15 - 25,4 304	1
67	Кран DC24V DN15 304	4
68	ПТФЭ трубка внешний диаметр 16 мм*внутренний диаметр 12 мм	10
69	ПТФЭ трубка внешний диаметр 8 мм*внутренний диаметр 5 мм	5
70	ПТФЭ трубка внешний диаметр 12 мм*внутренний диаметр 8 мм	7
71	Автоматический выключатель 16А - 2P	3
72	Рубильник CHINT 2P - 32A	1
73	2P 10A 10mA	1
74	2P 16A 10mA	3
75	NC1-1810 18A	2
76	NC1-2501 25A	1
77	Тепловое реле NR2-25/Z 2.5-4A	2
78	Кнопка аварийной остановки с подсветкой [самоблокирующаяся] красная DC24V	2
79	Блок питания 24V 240W 10A	2
80	Сердечник предохранителя RO15 2A 10 шт.	1
81	Сердечник предохранителя RO15 4A 10 шт.	1
82	Сердечник предохранителя RO15 6A 10 шт.	1
83	RT28-32X (1P) с легким основанием	10
84	E7508 0.75 мм ²	1
85	E1010 1.0 мм ²	1
86	E4012 4 мм ²	1
87	E1508 1.5 мм ²	1
88	Клещи для обжима 0.25 - 6 мм ²	1
89	Планка 1 м 304 M4*15	3
90	Экранированный кабель 2x0.75 мм ²	5
91	Экранированный кабель 2x1.0 мм ²	5

92	Экранированный кабель 3x0.75 мм2	5
93	Экранированный кабель 3x1.0 мм2	5
94	RVV Кабель 3x1.5 мм2	10
95	RVV Кабель 3x4 мм2	10
96	Нулевая клемма рельсового типа XP0609K-10 отверстий синего цвета	10
97	DC24V 10A реле + винтовое основание	3
98	24DC зеленый	1
99	24DC красный	1
100	Заземление SAKPE 4 【1 штука】	10
101	SAKDU 4N 【1片】	20
102	Вилка силовая 32 A	1
103	Мощность всасывания 90 КГ-24 В P80/40/30	1
104	Вентилятор 120x120x38 мм - AC220V	2
105	CHS-5*300Черный	1
106	Изолента	3
107	HC-2SB черный	1
108	Индикаторная карта процесса стерилизации озоном [200 шт./бутылка]	1
109	Биологический индикатор для стерилизации озоном в 6-й степени	1

Абдиев Д. 

Викторов Д.Р. 

Зав. ОЛ Сабаева К.К. 