

Техническая характеристика секционных дверей

Основные характеристики ворот ALUTECH

Параметр	Значение
Тип ворот	Секционные подъемные
Размер (Ш × В)	3.4 м × 2.8 м
Производитель	ALUTECH (Алютех)
Состав полотна	Сэндвич-панели
Толщина панели	45 мм
Тип наполнителя панели	Пенополиуретан (без фреона)
Теплоизоляция (коэффициент сопротивления теплопередаче)	$\approx 1.65 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$
Звукоизоляция	Высокая, благодаря плотной структуре сэндвич-панелей
Материал направляющих и комплектующих	Оцинкованная сталь
Уплотнение	Периметральные уплотнители + нижний эластичный уплотнитель
Защита от защемления пальцев	Да (форма панели – «safe-panel»)
Антикоррозийная защита	Да (оцинкованные комплектующие, порошковая окраска панели)

Электропривод DoorHan Sectional-800PRO

Параметр	Значение
Модель	DoorHan Sectional-800PRO
Мощность двигателя	~280 Вт
Тяговое усилие	До 800 Н
Макс. площадь ворот	До 12 м ² (ваши ворота – 9.52 м ² — в пределах нормы)
Макс. высота ворот	До 3.2 м
Скорость открытия/закрытия	~0.12 м/с
Рабочее напряжение	230 В, 50 Гц
Интенсивность работы	50% (подходит для бытового использования)
Встроенный блок управления	Да
Подсветка	Да, автоматическая

Управление и автоматика

Параметр	Значение
Пульт ДУ	2 шт. в комплекте
Тип кодировки	Динамический код (Rolling Code)
Частота работы пульта	433.92 МГц
Максимальное количество пультов	До 60 (в зависимости от модели приемника)
Встроенный радиоприемник	Да

 **Комплектация (×2 комплекта)**

Наименование	Кол-во
Секционные ворота ALUTECH 2.8×3.4 м (сэндвич-панели)	2 шт
Электропривод DoorHan Sectional-800PRO	2 шт
Пульт дистанционного управления	4 шт (2 на каждый комплект)
Встроенные радиоприёмники	2 шт
Монтажный и крепёжный комплект	2 комплекта

 **Место поставки**

1. Ошская область, Чон-Алайский район, Чон-Алайский айыл окмоту, село Дароот-Коргон (построенный Холодильная камера)
2. Ошская область, Ноокатский район, Кыргыз-Ата айыл окмоту, село Кара-Кой (построенный Холодильная Камера)